


## Folia basenowa Alkorplan 2000® i 3000®



Wybierz wykładzinę Alkorplan dla swojego basenu i ciesz się spokojem odpoczynku we własnym basenie! Alkorplan 2000® i 3000® to wygładzone folie z plastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-P) z dwoma warstwami PVC i wkładem poliestrowym. Powstaje w ten sposób wykładzina o grubości 1,5 mm niezwyklej wytrzymałości. Alkorplan nadaje się bez względu na formę, wielkość i strukturę do wykładania wszystkich rodzajów basenów. Powierzchnia pokryta jest podwójną = Alkorplan 2000 lub potrójną = Alkorplan 3000 warstwą akrylu. Daje to niespotykaną trwałość, odporność, łatwość czyszczenia.

### Schemat montażowy wykładziny Alkorplan

Montaż wykładziny następuje bezpośrednio na miejscu budowy. Foliowanie powinno być przeprowadzone przez firmę posiadającą certyfikat autoryzowanego wykonawcy. Układanie folii wymaga sprawności i wyczucia estetyki. Przed montażem, należy ostrożnie oczyścić basen i skontrolować szybko ściany i dno basenu pod kątem nierówności, które mogłyby być widoczne pod wykładziną. Przed położeniem podkładu i folii, należy poddać powierzchnię betonową basenu dezynfekcji środkiem kod 070044.



Przed zamocowaniem folii Alkorplan w basenie, konieczne jest ułożenie włókniny (podkładu) kod 070150. Włókninę należy dociąć pod wymiar, a następnie przykleić do dna i ścianek. W tym celu, należy używać kleju o nazwie Alkorplus. Na tym etapie montowane są również profile mocujące z blachy. Wykładzinę basenową Alkorplan zgrzewa się gorącym powietrzem tak, by tworzyła jednorodną i wodoszczelną powierzchnię.