

Filtr Swim Tec – klasa Standard

Filtr wykonany z polietylenu przeznaczony do basenów kąpielowych. Zbiornik filtra składa się z dwóch części złączonych ze sobą solidną i trwałą obejmą. Dzięki temu zapewniony jest łatwy dostęp do środka filtra przy wymianie piasku. Wyróżnia się bardzo wysoką trwałością i jakością wykonania. Filtry te nadają się do wszystkich rodzajów wody, z wyjątkiem wody słonej. Prosta i solidna konstrukcja gwarantuje pracę przez długie lata.

Filtr posiada: dno krzyżowe, zawór 6-drogowy z gwintami wewnętrznymi, pokrywę, manometr, przyłącza zaworu, odpowietrznik. Ciśnienie pracy wynosi 0,8 bar. Zalecana wymiana piasku co 1-2 lata, aktywnego złoża co 8-10 lat.

Filtr Swim Tec dane techniczne

średnica w mm	powierzchnia filtracyjna m ²	ilość piasku kg	maks. do basenu m ³	zawór cale
400	0,13	50	35	1 1/2"
500	0,20	100	50	1 1/2"
600	0,28	125	60	1 1/2"



Filtr Swim Tec z zaworem

400 mm	kod 01505
500 mm	kod 01525
600 mm	kod 01545



Filtr Swim Tec z pompą i zaworem

	złóże
400 mm 6 m ³ /h, 230 V	kod 01510 157440
400 mm 4-8 m ³ /h, 230 V	kod 01515 157440
500 mm 10-11 m ³ /h, 230 V	kod 01530 157445
600 mm 10-11 m ³ /h, 230 V	kod 01548 157450
600 mm 11-17 m ³ /h, 230 V	kod 01550 157450



Filtr może być cały zasypany aktywnym złożem !!! Jeden worek piasku = 1 worek aktywnego złoża.