

### Filtr Saturn – klasa Standard

Zbiornik filtra Saturn wykonany jest z polietylenu. Filtry te nadają się do wszystkich rodzajów wody, z wyjątkiem wody słonej. Prosta konstrukcja i doskonałe wykonanie, gwarantują pracę przez długie lata. Wymiana piasku, co 1-2 lata. Filtry te powinny montować się zasadniczo blisko basenu. Dostarczany zawsze z paletą = podstawą, umożliwiającą stabilne postawienie filtra na każdym podłożu. Filtr idealny do małych basenów ogrodowych. Sześciodrogowy zawór pozwala na wykonanie wszystkich niezbędnych czynności obsługowych przy zbiorniku filtra, za pomocą prostych operacji ręczną zaworu. Górne położenie zaworu i doskonale dopracowane połączenie ze zbiornikiem za pomocą solidnej obejmy, zapewniają komfortową pracę i obsługę filtra.

### Filtr Saturn dane techniczne

średnica w mm	powierzchnia filtracyjna m <sup>2</sup>	ilość piasku kg	maks. do basenu m <sup>3</sup>	zawór cale
350	0,11	34	32	1 1/2"
406	0,13	50	35	1 1/2"
485	0,20	100	50	1 1/2"
610	0,28	150	60	1 1/2"

Dostarczany w komplecie z: zaworem 6-drogowym, manometrem, odpowietrznikiem, paletą, pompą samosssącą, połączeniem pompy ze zbiornikiem filtra.



**Filtr Saturn z pompą i paletą**      **złoże**  
 406 mm 8 m<sup>3</sup>/h    kod 081017    kod 157440  
 485 mm 10 m<sup>3</sup>/h    kod 081024    kod 157445  
 610 mm 13 m<sup>3</sup>/h    kod 081029    kod 157450



**Filtr MINI Saturn z pompą i paletą**  
 350mm 7 m<sup>3</sup>/h    kod 081015

Filtr może być cały zasypany aktywnym złożem!!! Jeden worek piasku = 1 worek aktywnego złoża.

