

Filtr Sandy – klasa Standard

Zbiornik filtra wykonany z polietylenu. Wyróżnia się najwyższą w klasie Standard, jakością i starannością wykonania. W komplecie podstawa, na której montuje się pompę i zbiornik filtra. Filtry te nadają się do wszystkich rodzajów wody, z wyjątkiem wody słonej. Prosta konstrukcja gwarantuje pracę przez długie lata. Zbiornik filtra umieszczony jest na estetycznej podstawie, dzięki czemu zestaw filtra z pompą można łatwo ustawić na posadzce i praca urządzenia przebiega właściwie. Wymiana piasku co 1-2 lata. Filtry te powinny montować się zasadniczo blisko przy basenie.

Filtr Sandy dane techniczne

średnica w mm	powierzchnia filtracyjna m ²	ilość piasku kg	maks. do basenu m ³	zawór cale
300	0,07	25	20	1 1/2"
380	0,11	40	28	1 1/2"
430	0,15	55	36	1 1/2"

Filtr Sandy z zaworem

300 mm	kod 00470
380 mm	kod 00506
430 mm	kod 00485

Filtr może być zestawiony z dowolną pompą, o wydajności dedykowanej do danej średnicy.

Poniżej kilka dobrych propozycji:

Filtr Sandy z pompą i zaworem

złoże

300 mm 4-6 m ³ /h, 230 V	kod 00505	00002
380 mm 6-8 m ³ /h, 230 V	kod 00501	157440
430 mm 6 m ³ /h, 230 V	kod 00480	157445
8 m ³ /h, 230 V	kod 00481	157445

Filtr może być cały zasypany aktywnym złożem!!!
Jeden worek piasku = 1 worek aktywnego złoża



Sandy 300



Sandy 380, 430

