

Ręczne zawory 6-drogowe

Przy pomocy zaworu kieruje się pracą filtra. W czasie pracy zawór ustawiony jest w pozycji filtracja. Ustawiając zawór w odpowiednim położeniu, wykonuje się różne czynności obsługowe przy filtrze, takie jak płukanie filtra = oczyszczanie złoża piasku, cyrkulacja = ruch wody z pominięciem zbiornika filtra, celem szybszego wymuszenia cyrkulacji w rurociągu, zamknięcie obiegu wody, pozycja zimowa.



Nazwa towaru	kod
Zawór boczny, wszystkie wyjścia gwint 1 ½"	12003
Zawór boczny, wszystkie wyjścia gwint 2"	12030
Zawór boczny z przyłączami, gwinty 1 ½" i 1 klejone	12005
Zawór boczny z przyłączami, gwinty 2" i 1 klejone	12007
Zawór boczny z przyłączami, gwinty 2 ½" i 1 klejone	12009
Zawór boczny, wszystkie wyjścia gwint 3"	200845
Zawór boczny, wszystkie wyjścia gwint 4"	200850

Automatyczne zawory słupowe

Inne typy i modele zaworów dostępne na zapytanie.

Nowoczesne, wysoce zaawansowane technologicznie zawory stosowane zamiast zaworów ręcznych. Obudowa z twardego PCW, wewnątrz elementy ze stali V4A, uszczelnienia teflonowe. Zawór sterowany jest umieszczonym na górze zaworem magnetycznym. **Oto jego wyjątkowe cechy:**

1. Niezawodność funkcjonowania - zawór słupowy otwiera się pod naporem wody i zamyka pod wpływem docisku sprężyny. Przy przerwie w dopływie prądu zawór automatycznie przestawia się na pozycję **FILTROWANIE**. Niezamierzone opróżnienie basenu nie jest możliwe.
2. Podczas przełączania zaworu nie trzeba wyłączać pompy.
3. Króćce przyłączeniowe można obracać o 90°.
4. Niewielka strata ciśnienia - to powoduje dużą szybkość płukania zwrotnego, co jest bardzo ważne przy prawie bezciśnieniowym płukaniu zwrotnym.
5. Dostępny w rozmiarach od 50 do 140 mm.

Zawór 3-drogowy montowany przy przełączaniu 1 pompy między dwoma atrakcjami wodnymi.

Do sterowania pracą zaworu słupowego w basenie skimmerowym służy **sterownik AS Control2 kod 225000**.

Zawory słupowe



przyłącza	rozstaw	kod
50 mm	125 mm	204000
	140 mm	204003
	190 mm	204005
63 mm	140 mm	204010
	152 mm	204012
	190 mm	204013
	230 mm	204014
75 mm	250 mm	204020
90 mm	300 mm	204030
110 mm	360 mm	204040
140 mm	450 mm	204042

Zawory 3-drogowe

średnica	kod
50 mm	204070
63 mm	204071
75 mm	204072
90 mm	204073
110 mm	204074
140 mm	204076

