

Sterownik Badu LOGIC

Steruje pracą pompy i ogrzewania

Logic 1	271.6601.000	Logic 3	271.6603.000
Logic 2	271.6602.000	Logic WEB	271.6604.000



Sterownik PN Tebas

Obudowa IP67, wykonane wg PN-EN 60529.
Podłączenie włącznika PN umieszczonego w basenie.



do 2,2 kW, 230 V (9-14 A) kod 375146
do 2,2 kW, 400 V (4-6,3 A) kod 375147
do 4,0 kW, 400 V (6-10 A) kod 375148
redukcja dla czerwonego wężyka kod 7777426

Sterownik pneumatyczny H.L.

Przystosowane do podłączenia włączników ze stali - z czerwonym wężykiem.



	kod		kod
do 2,6 kW, 400V	375150	do 1,1 kW, 230V	375156
do 1,1 kW, 400V	375152	do 4,0 kW, 400V	375180
do 0,9 kW, 230V	375154	do 5,5 kW, 400V	375181

Włącznik pneumatyczny z brązu i stali



plytka kod 374292
folia 374293



komplet z nakrętką
kod 374294



puszka z brązu
kod 8710050



wkład włącznika
kod 8712020

Sterowanie i włącznik piezoelektryczny= dotykowy



kod
puszka z brązu 8710050
uszczelka 375169



do 3,8 kW, 400V
lub 1,2 kW, 230V kod 375186



kod
wkład włącznika 8716020



kod
do 2,6 kW, 400V 375166
do 2,2 kW, 400V 375190