

Elektryczne podgrzewacze wody

Elektryczny podgrzewacz wody – obudowa ze stali

Wykonany z najlepszej stali 316L. Element grzewczy stanowią specjalne pręty grzewcze. W komplecie znajduje się termostat do ustawiania żądanej temperatury wody w basenie od 0 do 45 stopni C, termostat bezpieczeństwa, czujnik braku wody. Napięcie 400 V. W opcji czujnik przepływu, który można zamontować w podgrzewaczu lub na rurociągu, dla zabezpieczenia podgrzewacza przed włączeniem, jeśli nie ma przepływu wody. Podgrzewacz z grzałką tytanową nadaje się do pracy przy wodzie słonej.

Nazwa	kod	tytanowa
podgrzewacz 6 kW, 400 V, 9 A	14026	14027
podgrzewacz 9 kW, 400 V, 14 A	14029	14030
podgrzewacz 12 kW, 400 V, 18 A	14032	14033
podgrzewacz 15 kW, 400 V, 22 A	14035	14036
podgrzewacz 18 kW, 400 V, 27 A	14038	14039
czujnik przepływu	14040	



Złączki do łączenia podgrzewaczy z instalacją basenową

śrubunek metal GZ 1 1/2" - PCW 50 mm kod 60905



Elektryczny podgrzewacz wody – obudowa z tworzywa

Obudowa wykonana z poliamidu. Element grzewczy stanowią specjalne pręty grzewcze. W komplecie znajduje się termostat do ustawiania żądanej temperatury wody w basenie od 0 do 45 stopni C, termostat bezpieczeństwa, przyłącza do instalacji basenowej z tworzywa rura klejona 50 mm. Dostępny też w wersji z grzałką tytanową do pracy przy wodzie słonej.

nazwa	kod
podgrzewacz 3 kW, 400 V, 8 A	14000
podgrzewacz 6 kW, 400 V, 9 A	14002
podgrzewacz 9 kW, 400 V, 14 A	14003
podgrzewacz 12 kW, 400 V, 18 A	14004
podgrzewacz 15 kW, 400 V, 22 A	14005
podgrzewacz 18 kW, 400 V, 27 A	14006

