

Oświetlenie POWER LED 24 VOLT perfekcja w każdym elemencie

Stal V4A, puszka z brązu.

Żywotność: do 50.000 godzin, Temperatura barwowa: 6000K, 4500K, 3000K. Stopień ochrony: III, IP 68. Natężenie/napięcie: 700 mA 24 V/DC SELV, Klasyfikacja lasera: EN 62471 bezp. fotobiologiczne

15er POWER LED Ø 146 mm - MIDI


Moc: 40 W Strumień świetlny: 7100 lm



puszka z brązu	kod 4266050
kołnierz i uszczelki	kod 4267050
15er, 6000K	kod 40200020
4500K	kod 40200320
3500K	kod 40200420
15er RGB	kod 40200220

15er POWER LED □ 146 mm - MIDI

Moc: 40 W Strumień świetlny: 7100 lm



puszka z brązu	kod 4266050
kołnierz i uszczelki	kod 4267050
15er, 6000K	kod 40900020
4500K	kod 40900320
3500K	kod 40900420
15er RGB	kod 40900220

9er POWER LED Ø 146 mm - MIDI


Moc: 25 W Strumień świetlny: 4250 lm



puszka z brązu	kod 4266050
kołnierz i uszczelki	kod 4267050
9er 6000K	kod 40300020
4500K	kod 40300320
3500K	kod 40300420
9er RGB	kod 40300220

9er POWER LED □ 146 mm - MIDI

Moc: 25 W Strumień świetlny: 4250 lm



puszka z brązu	kod 4266050
kołnierz i uszczelki	kod 4267050
9er 6000K	kod 40100020
4500K	kod 40100320
3500K	kod 40100420
9er RGB	kod 40100220

3er POWER LED Ø 110 mm - MINI

Moc: 9 W Strumień świetlny: 1420 lm



puszka z brązu	kod 314255
kołnierz i uszczelki	kod 314256
3er 6000K	kod 40400020
4500K	kod 40400320
3500K	kod 40400420
3er RGB	kod 40400220

3er POWER LED □ 110 mm - MINI

Moc: 9 W Strumień świetlny: 1420 lm



puszka z brązu	kod 314255
kołnierz i uszczelki	kod 314256
3er 6000K	kod 41100020
4500K	kod 41100320
3500K	kod 41100420
3er RGB	kod 41100220